

# Configuración

Contiene los componentes para ejecutar la solución, incluyendo el Runtime de .NET 5.

Esta carpeta incluye el archivo de configuración AppsettingDemo.json

La configuración se realiza editando el archivo **AppsettingsDemo.json**.

Luego se debe renombrar AppsettingDemo.json como Appsetting.json

## Conexión base de datos

### Sin seguridad integrada

Se debe modificar el Server, Base de datos, usuario y password que figuran en negrita en la siguiente instrucción:

```
"ConnectionStrings": {  
  
  "Default": "Data Source=srvdesarrollo7\\QP;Initial Catalog=QP310;Integrated Security=false;User  
Id=sa;Password=sa;MultipleActiveResultSets=True;"
```

### Con seguridad integrada

Se debe modificar el Server y la Base de datos, que figuran en negrita en la siguiente instrucción:

```
"ConnectionStrings": {  
  
  "Default": "Data Source=srvdesarrollo7\\QP;Initial Catalog=QP310;Integrated Security=true;"
```

## JWT (Token)

Se debe modificar el parámetro **Expired in** indicando la cantidad de milisegundos de duración del token.

Este dato es necesario para calcular la caducidad del token una vez que se inicia el servicio QP WebAPI y se debe indicar en segundos. Por defecto se implementa en 3600 segundos (una hora).

## LicenseServiceParameters

Se deben modificar los siguientes cuatro parámetros en función al tipo de licenciamiento:

- **BaseURL:** <Servidor>:9012 donde se encuentra instalado BASCoreAdmin. (El puerto debe estar habilitado en ese servidor.)
- **User:** Usuario con el que registró BASCoreAdmin en BASCoreCentral.
- **Password:** Contraseña del usuario anterior.
- **Attribute:** Valor adicional que caracteriza la licencia.

Es caso de trabajar en modo "demo", es decir sin control de licencias BASCORE, se deben configurar de la siguiente manera:

```
"LicenseServiceParameters": {  
  "BaseUrl": "",  
  "User": "",  
  "Password": "",  
  "Attribute": ""  
},
```

Es caso de haber adquirido QP WebAPI PLUS en sus versiones "e-commerce" o "por aplicación", se deben configurar los siguientes parámetros:

- **BaseURL:** <Servidor>:9012 donde se encuentra instalado BASCoreAdmin. (El puerto debe estar habilitado en ese servidor.)
- **User:** Usuario con el que registró BASCoreAdmin en BASCoreCentral.
- **Password:** Contraseña del usuario anterior.
- **Attribute:** Indicar:
  - Fast (Para QP Web API e-commerce)
  - Middle (Para QP Web API por aplicación )

Ejemplo:

```
"LicenseServiceParameters": {  
  "BaseUrl": "http://192.188.1.77:9012",  
  "User": "lucho@gmail.com",  
  "Password": "9636",  
  "Attribute": "Fast"  
},
```

## VariosDefaults

Se dispone de los siguientes parámetros:

- **FormatoJoX:** Se utiliza para indicar si las respuestas a las consultas son en formato Json o XML. Si se indica "J", significa Json; si se indica "X", significa XML.
- **LoteMaximo:** Se utiliza para la paginación en las consultas. Es el valor por defecto que indica la cantidad máxima de registros que conforman una página y que llegarán en la respuesta; usualmente se configura en 20.