

Actualización a QP WebAPI Plus

Si se está usando QP WebAPI y se desea pasar a operar con QP WebAPI PLUS, en cualquiera de sus versiones "e-commerce" o "por aplicación", no es necesario reinstalar componentes.

Solo debe modificar el parámetro (LicenseServiceParameters) para acceder a BASCORE en el archivo de configuración Appsettings.json, que se encuentra ubicado en la carpeta de instalación del Server.

Actualmente el QP WebAPI está configurado de esta manera:

```
"LicenseServiceParameters": {  
  "BaseUrl": "",  
  "User": "",  
  "Password": "",  
  "Attribute": ""  
},
```

Deberá modificarlo configurando los siguientes parámetros

- **BaseURL:** <Servidor>:9012 donde se encuentra instalado BASCoreAdmin. (El puerto debe estar habilitado en ese servidor.)
- **User:** Usuario con el que registró BASCoreAdmin en BASCoreCentral.
- **Password:** Contraseña del usuario anterior.
- **Attribute:** Indicar:
 - Fast (Para QP Web API e-commerce)
 - Middle (Para QP Web API por aplicación)

Ejemplo:

```
"LicenseServiceParameters": {  
  "BaseUrl": "http://192.188.1.77:9012",  
  "User": "lucho@gmail.com",  
  "Password": "9636",  
  "Attribute": "Fast"
```